

INFORMATION PRODUIT

Date	29/08/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	680 590 50
Désignation	OM 98L/14,5 KH



OM 98L/14,5 KH



L'autoportée **OM 98L/14,5 KH** est compacte et simple d'utilisation grâce aux commandes faciles d'accès sur le tableau de bord.

Particulièrement adaptée aux surfaces moyennes (jusqu'à 5000 m²), elle est très maniable grâce à son **faible encombrement**.

Le **défecteur d'éjection latérale** permet une répartition homogène de l'herbe, pour un aspect propre et une biodégradation rapide.

L'**obturateur de série** permet une conversion facile en **mulching**.

La **transmission hydrostatique** permet de faire varier la vitesse d'avancement de façon très précise en fonction de l'intensité d'appui sur la pédale.

Le système d'**embrayage électromagnétique** permet d'enclencher les lames depuis le tableau de bord avec précision et sans à-coups.

INFORMATION PRODUIT

Date	29/08/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	680 590 50
Désignation	OM 98L/14,5 KH



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm ³)	Puissance (ch)	Nombre de cylindres
EMAK	4 Temps - Euro 2	K1450 AVD	432	14,5	1
Démarrage					Electrique
Capacité du réservoir de carburant (L)					6,5
Surface recommandée (m ²)					jusqu'à 5000

Transmission

Type :	Hydrostatique
Vitesses AV/AR (km/h) :	8,8/3,8
Avancement :	Double pédale
Dimensions Pneus AV/AR :	15"x5-6"/18"x8,5-8"
Rayon de braquage (cm) :	70

Coupe

Plateau de coupe:	Acier
Largeur de coupe (cm) :	98
Nombre de lames :	2
Type de lame:	Ejection
Enclenchement des lames :	Embrayage électromagnétique
Hauteur de coupe (cm):	7 hauteurs réglables de 3 à 8,5 cm par un levier

Caractéristiques

Afficheur électronique et compteur horaire :	Non
Feux avant :	Oui
Siège :	Ergonomique
Volant :	Ergonomique
Chassis :	Acier renforcé
Train avant :	Mécano soudé
Poids (kg) :	160
Dimensions hors tout (L x l x h en cm)	172x119x110

Autres

Kit mulching :	De série
Raccord de nettoyage :	Oui
Chargeur de batterie :	De série
Attelage :	En option

Logistique

Poids brut (kg)	200
Longueur (cm)	170
Largeur (cm)	110
Hauteur (cm)	85

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	29/08/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	680 590 50
Désignation	OM 98L/14,5 KH



OM 98L/14,5 KH

Moteur 4 temps EMAK K1450 AVD doté d'un système anti-vibrations qui réduit au minimum les vibrations transmises à l'utilisateur, améliorant le confort pendant le travail.



Rayon de braquage réduit, facilite les manoeuvres et les opérations de tonte même sur les très petites surfaces.



L'opérateur enclenche la lame simplement en actionnant le **bouton de commande de l'embrayage électromagnétique**. Ce système élimine le patinage de la courroie et permet d'enclencher la lame avec précision et sans à-coups.



Avertisseur sonore signalant que le bac de ramassage est plein.

Réglage de la hauteur de coupe par un levier à portée de main doté d'une échelle graduée qui permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe (7 positions de 3 à 8,5 cm).



INFORMATION PRODUIT

Date	29/08/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	680 590 50
Désignation	OM 98L/14,5 KH



OM 98L/14,5 KH

Le **raccord rapide** permet de diriger l'eau directement à l'intérieur du plateau de coupe pour **faciliter les opérations de nettoyage**.



Chargeur de batterie (de série) pour maintenir la charge de la batterie lors du stockage hivernal : facilement accessible sans outils.



INFORMATION PRODUIT

Date	29/08/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	680 590 50
Désignation	OM 98L/14,5 KH



OM 98L/14,5 KH

ACCESSOIRES

Le **crochet d'attelage** (en option) complète la tondeuse et assure la possibilité de tracter une remorque ou un rouleau de pelouse.
Réf.1826464



Chaîne à neige roue 18x8,5-8.
Réf.1888728



Remorque "Poly dump" multifonctions pour le transport d'herbe, de branches ou autre matériau.
Charge utile 220kg.
Réf.1854300



Rouleau à gazon idéal pour compacter le terrain après le semis.
Réf.1806630

