

INFORMATION PRODUIT

Date	15/11/2019
Numéro version	V0
Réf / Code article	1800741
Désignation	DEB 5158



DEB 5158



La débroussailleuse à roue **DEB 5158** vous permet de faucher sans difficulté des **herbes jusqu'à 50 cm de hauteur** sur des **terrains allant jusqu'à 4000 m²** notamment dans des petits sous-bois même épineux.

Cette faucheuse débroussailleuse possède une lame de type mulching qui permet un **excellent broyage de l'herbe**. Celle-ci est montée directement sur l'arbre moteur avec un palier de sécurité garantissant une parfaite protection du moteur contre les chocs.

Elle est équipée d'un **variateur de vitesse** qui permet de moduler l'avancement de **2 à 4,2 km/h**.

Le **carter de coupe en acier**, d'une **largeur de travail de 51 cm**, est équipé de **défecteurs amovibles** (avant et latéral).

Les **4 hauteurs de coupe réglables au guidon**, les **grandes roues arrière** ainsi que la **roue avant pivotante** en font une machine maniable qui s'adapte à tous types de terrains.

Le **guidon est réglable en déport et en hauteur, sans outils**, pour s'adapter à la taille de l'utilisateur.

Pour votre sécurité une poignée type « homme mort » présente au guidon, assure l'arrêt moteur.

INFORMATION PRODUIT

Date	15/11/2019
Numéro version	V0
Réf / Code article	1800741
Désignation	DEB 5158



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm ³)	Frein moteur	Soupapes en tête
YAMAHA	4 Temps - Euro 5	MA 190V-LE	190	Oui	Oui OHC
Puissance nominale à 3200 tr/min (kW)					3,4
Type de filtre à air					Papier
Démarrage					Manuel
Capacité du réservoir de carburant (L)					1
Capacité du réservoir d'huile (L)					0,6 (10W30)

Traction

Transmission	Variateur de vitesse
Nombre de vitesses	7 positions de 2 à 4,2 km/h
Roues	2 roues AR plastiques (Ø 370 mm) + 1 AV pivotante et blocable en acier (Ø 200 mm)
Pente	20% / 11°

Système de coupe

Carter	Acier
Largeur de travail (cm)	51
Hauteur de coupe (mm)	55-70-90-110
Nombre de positions de hauteur de coupe	4, réglables au guidon
Type de lame	Broyeuse type mulching avec coupe filandreux
Entrainement de lame	Directement sur l'arbre moteur
Embrayage de lame	Non

Homologies

Puissance acoustique garantie (dB(A)) NF EN 12733: oct. 2018	99
Pression acoustique au poste de conduite (dB(A)) NF EN 12733: oct. 2018	83,5
Niveau de vibration (m/s²) NF EN 12733: oct. 2018	7,5
Incertitude (%)	2

Caractéristiques

Guidon	Réglable en hauteur et en déport sans outils
Poids (kg)	65
Surface (m²) :	Jusqu'à 4000

Logistique

Poids brut (kg)	70,6
Longueur (cm)	113
Largeur (cm)	60
Hauteur (cm)	68

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	15/11/2019
Numéro version	V0
Réf / Code article	1800741
Désignation	DEB 5158



DEB 5158

Puissant moteur 4 temps YAMAHA, conçu avec la technologie la plus pointue pour assurer des performances de haut niveau, fiabilité et longévité.

Couple élevé à tous les régimes pour une coupe nette même en cas de végétation dense



Le système de **transmission par variateur** permet de moduler la **vitesse d'avancement de 2 à 4,2 km/h** grâce à la commande réglable sur 7 positions.



Les roues arrière d'un diamètre de 370 mm possèdent un **système de roue libre** permettant de **manoeuvrer facilement** la machine lors des **virages** et **marches arrière**.



La **roue avant en acier** est **pivotante et verrouillable** pour manoeuvrer aisément.



INFORMATION PRODUIT

Date	15/11/2019
Numéro version	V0
Réf / Code article	1800741
Désignation	DEB 5158



DEB 5158

Le carter de coupe d'une **largeur de travail de 51 cm** possède **2 déflecteurs amovibles**, avant et latéral.



La **lame broyeuse type mulching** permet de couper et hacher efficacement l'herbe et les broussailles.

Le coupe filandreux permet d'éviter l'accumulation de broussailles autour du moyeu de lame.



Le **guidon est réglable sans outils**, il possède **5 hauteurs** pour s'adapter à la taille de l'utilisateur.

Il est également réglable en **déport sur 5 positions** afin de faciliter le travail le long des clôtures, murs et haies.

