

## INFORMATION PRODUIT

Date	01/03/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1920348
Désignation	ST 2966 DE



# ST 2966 DE



La motobineuse **ST 2966 DE** est idéale pour les jardiniers recherchant une machine **efficace** et **maniable** en toutes circonstances.

La **marche arrière facilite les manœuvres** et permet de travailler votre potager avec peu d'effort. Ses fraises avec couteaux forgés sont démontables pour **réduire la largeur** de travail et **s'adapter à la taille des rangs**.

Vos cultures adjacentes seront protégées grâce à ses **disques protège plantes**. Cette motobineuse peut préparer les sols jusqu'à 32 cm de profondeur.

Le **guidon elliptique** permet une préhension plus souple de la motobineuse lors de son fonctionnement. Il est **réglable en hauteur** afin d'adapter la machine à votre taille mais également en **déport** afin de vous permettre de suivre la motobineuse sans piétiner le travail effectué.

Son transport est facilité grâce à la **roue avant escamotable**.

Afin d'effectuer d'autres travaux elle peut être équipée **d'accessoires** comme un kit potager.

## INFORMATION PRODUIT

Date	01/03/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1920348
Désignation	ST 2966 DE



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	Soupapes en tête
RATO	4 Temps - Euro 2	R210	212	Oui (OHV)
Type de Filtre				Filtre à bain d'huile
Démarrage				Electrique + lanceur manuel de secours
Capacité du réservoir de carburant (L)				3,6

### Traction

Transmission	Courroie + chaîne
Diamètre d'arbre sortie de pont (mm)	25 (cylindrique)
Nombre de vitesses	1 AV / 1 AR par inverseur mécanique
Régime fraise (tr/min) (avec moteur 3400 tr/min)	AV 110 / AR 55

### Fraises

Ø des fraises (cm)	32
Largeur de travail (cm)	40/60/80
Nombre de fraises	3+3+ disques protège plantes
Type de couteaux (nombre)	En acier, 4 mm d'épaisseur (x24)
Pic de terrage	Mobile en rotation, non réglable en hauteur

### Homologations

Pression acoustique au poste de conduite (dB(A)) NE EN709+A4	Info à venir
Puissance acoustique mesurée (dB(A)) 2000/14/CE	Info à venir
Niveau de vibration aux mains de l'opérateur (m/s <sup>2</sup> ) (NF EN 790+A4)	4,7

### Caractéristiques

Guidon	Elliptique, réglable en hauteur et en déport
Châssis	Acier renforcé
Roue avant (Ø en cm)	En plastique (20)
Poids (kg)	53

### Logistique

Poids brut (kg)	64
Longueur (cm)	83
Largeur (cm)	60
Hauteur (cm)	82

### EAN



## INFORMATION PRODUIT

Date	01/03/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1920348
Désignation	ST 2966 DE



# ST 2966 DE

Moteur **RATO** de 212 cm<sup>3</sup> se distingue par sa haute performance en terme de couple et de puissance fournie.

La **disposition des soupapes en tête (OHV)** permet des économies de carburant et une plus grande autonomie de travail.

Il dispose d'un **démarrateur électrique** permettant de démarrer facilement et sans effort.

**Transmission à chaîne** lubrifiée par graisse, profil étroit pour faciliter l'insertion et la progression des fraises dans la terre.

**Roulements à billes étanches et joints de protection** sur l'arbre des fraises.

Les **fraises** sont composées de **3+3 couteaux** avec disques protège plantes.

Elles sont démontables et utilisables dans **3 largeurs différentes** : 40, 60 ou 80 cm.

Les **24 couteaux en acier** ont une épaisseur de 4 mm.

**Pic de terrage** mobile en rotation et fixe en hauteur.



## INFORMATION PRODUIT

Date	01/03/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1920348
Désignation	ST 2966 DE



# ST 2966 DE

**Guidon réglable en hauteur et en déport** pour un meilleur confort d'utilisation sur n'importe quel type de terrain.

Le guidon se retourne, ce qui permet de **réduire l'encombrement** lors du remisage ou du transport.



**Leviers ergonomiques** pour assurer à l'opérateur un maximum de confort durant le travail.



Le **démarrateur électrique** est alimenté par une **batterie intégrée** à la machine.

La **commande est située sur le guidon**, une seule pression du doigt sur le bouton "START" démarre le moteur instantanément **sans aucun effort!**



15 minutes de charge suffisent pour 30 démarrages.  
La charge complète assure 80 démarrages.

**Roue de transport** avant facilitant les déplacements de la machine.

**Escamotable** sans outils.



## INFORMATION PRODUIT

Date	01/03/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1920348
Désignation	ST 2966 DE



# ST 2966 DE

## ACCESSOIRES

**Paire de couronnes additionnelles** avec couteaux bineurs  
Réf.1976330



**Fraise 4 couronnes + 2 disques métalliques**  
Réf.1976340




**Paire de roues de transport** (pneu 3,5x8)  
Réf.1979400



**Kit béquille réglable**, permet de régler la profondeur de travail et de s'adapter aux sols meubles ou durs grâce à ses 2 positions.  
Réf.1806312



**Kit roue arrière + pic de terrage**  
Réf.1976270



## INFORMATION PRODUIT

Date	01/03/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1920348
Désignation	ST 2966 DE



# ST 2966 DE

## ACCESSOIRES

### Kit régénérateur de gazon

Réf.1976300



### Kit butteur avec roues fer de 270 mm de diamètre

Réf.1976310



### Kit potager : paire de roues fer, bineuse (coeur et rasettes), butteur, mini-charrue.

Réf.1976320



### Kit butteur avec roues fer de 350 mm de diamètre

Réf.1806305

