

INFORMATION PRODUIT

| | |
|--------------------|-------------|
| Date | 11/01/2019 |
| Numéro version | V0 |
| Réf / Code article | 1920427 |
| Désignation | ST 4862 F2B |



ST 4862 F2B



La motobineuse transformable **ST 4862 F2** est adaptée pour tous les travaux dans un potager, labourer votre terre ou butter vos pommes de terre.

Pour répondre à toutes les sollicitations, elle possède une **transmission professionnelle en aluminium avec renfort en acier** (2 vitesses avant + 1 vitesse arrière).

Cela vous permet une **grande facilité d'utilisation** et d'adaptation selon les travaux à effectuer (vitesse de travail de 20 à 120 tr/min).

Ses fraises sont démontables pour **réduire la largeur de travail** et **s'adapter à la taille des rangs**. La béquille de terrage possède 2 positions (sol dur ou tendre) et se règle en profondeur.

Vos cultures adjacentes seront protégées grâce aux **disques protège plantes**.

Cette motobineuse peut préparer les sols jusqu'à 32 cm de profondeur.

Le **guidon de forme elliptique** permet une préhension plus souple de la motobineuse lors de son utilisation. Il est **réglable en hauteur** afin d'adapter la machine à votre taille mais également en **déport** afin de vous permettre de suivre la motobineuse sans piétiner le travail effectué.

Son transport est facilité grâce à la **roue avant escamotable**.

Afin d'effectuer d'autres travaux, elle est **fournie avec un kit labour** composé de roues, moyeux, masse frontale et un brabant 1/5 tour 6".

INFORMATION PRODUIT

| | |
|--------------------|-------------|
| Date | 11/01/2019 |
| Numéro version | V0 |
| Réf / Code article | 1920427 |
| Désignation | ST 4862 F2B |



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

| Marque | Type - Norme | Modèle | Cylindrée (cm ³) | Soupapes en tête |
|--|------------------|------------|------------------------------|------------------------------|
| B&S | 4 Temps - Euro 2 | 950 Series | 208 | Oui (OHV) |
| Type de Filtre | | | | Filtre mousse à bain d'huile |
| Démarrage | | | | Manuel |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | | | | 3,1 |

Traction

| | |
|--------------------------------------|---|
| Transmission | Courroie + chaîne, pont boulonné en aluminium |
| Diamètre d'arbre sortie de pont (mm) | 25 (cylindrique) |
| Nombre de vitesses | 2 AV / 1 AR, boîte de vitesses professionnelle |
| Régime fraise (tr/min) | 2 vitesses avant : 20 à 35 / 65 à 120 1 vitesse arrière : 20 |

Fraises

| | |
|---------------------------|---|
| Ø des fraises (cm) | 32 |
| Largeur de travail (cm) | 60/90 |
| Nombre de fraises | 3 + 3 + disques protège plantes |
| Type de couteaux (nombre) | En acier, 4 mm d'épaisseur (x24) |
| Pic de terrage | Mobile en rotation, réglable en hauteur |

Homologations

| | |
|--|-----|
| Pression acoustique au poste de conduite (dB(A)) NF EN709+A4 | 83 |
| Niveau de vibration aux mains de l'opérateur (m/s ²) NF EN709+A4 | 5,5 |

Caractéristiques

| | |
|----------------------|--|
| Guidon | Elliptique, réglable en hauteur et en déport |
| Châssis | Acier renforcé |
| Roue avant (Ø en cm) | En plastique (20) |
| Poids (kg) | 70 |

Logistique

| | |
|-----------------|------|
| Poids brut (kg) | 76,5 |
| Longueur (cm) | 83 |
| Largeur (cm) | 58 |
| Hauteur (cm) | 80 |

EAN



INFORMATION PRODUIT

| | |
|--------------------|-------------|
| Date | 11/01/2019 |
| Numéro version | V0 |
| Réf / Code article | 1920427 |
| Désignation | ST 4862 F2B |



ST 4862 F2B

Moteur **Briggs & Stratton 950 Series** de 208 cm³ se distingue par sa haute performance en terme de couple et de puissance fournie.

La chemise en fonte garantit longévité et fiabilité alors que la **disposition des soupapes en tête (OHV)** permet des économies de carburant et une plus grande autonomie de travail.



Transmission par chaîne et pignons, lubrifiée par huile.

Son **carter est en aluminium** et possède des renforts acier en partie inférieure.



Boîte de vitesses dotée de **2 vitesses avant et 1 vitesse arrière**.



Les **fraises** sont composées de **3 + 3 couteaux** avec disques protégés plantes.

Elles sont démontables et utilisables dans **2 largeurs différentes** : 60 ou 90 cm.

Les **24 couteaux en acier** ont une épaisseur de 4 mm.



INFORMATION PRODUIT

| | |
|--------------------|-------------|
| Date | 11/01/2019 |
| Numéro version | V0 |
| Réf / Code article | 1920427 |
| Désignation | ST 4862 F2B |



ST 4862 F2B

Le **pic de terrage possède 2 positions** (sol dur ou tendre).
Il est mobile en rotation et **réglable en profondeur**.



Guidon réglable en hauteur et en déport pour un meilleur confort d'utilisation sur n'importe quel type de terrain.



Le guidon se retourne, ce qui permet de **réduire l'encombrement** lors du remisage ou du transport.



Leviers ergonomiques pour assurer à l'opérateur un maximum de confort durant le travail.

Roue de transport avant facilitant les déplacements de la machine. Celle-ci est **escamotable** sans outils.



INFORMATION PRODUIT

| | |
|--------------------|-------------|
| Date | 11/01/2019 |
| Numéro version | V0 |
| Réf / Code article | 1920427 |
| Désignation | ST 4862 F2B |



ST 4862 F2B

ACCESSOIRES DE SERIE

Kit labour

Réf.1979225

- Paire de roues 5,00 x 10
- Paire de moyeux 3/4 de tour
- Paire de masses de roue (2 x 30 kg)
- Masse frontale 20 kg + support
- Brabant 1/2 tour 6" (liaison directe)

